

FRONTHIDRAULIKA

FS-4



- Leállítható vagy fix építésű fronthidraulika max. 190 lóerős traktorokhoz, 2800 kg vagy 4800 kg emelőerővel
- Rögzítőkonzol kombinálható hókecsatlakozóval
- Külső, elektromos ELC ergo hidraulikavezérléssel kombinálható, kezelőfelülettel közvetlenül a fronthidraulikán
- Több traktortípushoz igény esetén frontkardánkihajtással is szállítható

TARTOZÉK

BDR 1.4



- Talajnyomásszabályozás az optimális súlyelosztás érdekében a traktor elején felszerelt eszköz és a jármű első tengelye között
- A teherelosztás fokozatmentes beállítása potenciométeren keresztül, akár 5 munkaeszköz beállításainak mentésével
- Optimális vonóerő és talajkímélés kaszálásnál, talajlazításnál és hóeltakarításnál

HÓTOLÓLAP

DRS-M



- Ideális járdák és keskeny utak tisztításához
- Kis traktorokkal és kommunális járművekkel történő hóeltakarításhoz
- Lapmagasság: 680 mm
Szélesség: 1200 - 2000 mm

HÓEKE

SRS-L



- Könnyű hóeke profi bevetéshez kis mennyiségű lehullott hó esetén
- SRS-2 L kétrészes vagy SRS-3 L háromrészes
- Lapmagasság közepén / széleken: 850 / 1000 mm
Szélesség: 2400 - 3200 mm

HÓEKE

VARIO VS-L



- Ideális keresztveződések, beállókkal és parkolókkal teli utcákhoz
- Kétrészes Vario-hóeke
- Lapmagasság közepén / széleken: 890 / 1000 mm
Szélesség: 2400 - 3200 mm

HÁTSÓ VONÓLAP

HP-2461



- Vidéki, erdei, kommunális utak kialakítására és karbantartására
- Rendkívül stabil és robusztus kivitel a legnehezebb munkaterületekhez
- Hidraulikus állítási lehetőség a mindenkori munkaigényhez alkalmazkodva: oldalállítás, kilengés, vízszintes állítás, központi támasztókerék állítás (opcionális)
- Lapszélesség: 2400 mm, lapmagasság: 610 mm
- Igény szerint szélesítések és terelőlemezek (ferde / egyenes) hozzáférhető
- Opcionális vezérlési lehetőségek: elektromágneses átkapcsolószelap a planírozólapon választás szerint joystickvezérléssel, olajállítás kardánhajtású szivattyúval és olajtankkal a planírozólapon szállítható

FRONTHIDRAULIKA

FSK-18



- 70 lóerős traktorokhoz, 1800 kg emelőerővel
- Fix építésű
- Külső, elektromos ELC ergo hidraulikavezérléssel kombinálható, kezelőfelülettel közvetlenül a fronthidraulikán
- Több traktortípushoz igény esetén frontkardánkihajtással is szállítható

CSATLAKOZTATÁSI LEHETŐSÉGEK HÓEKE



- EURO Gr. 3 vagy 5 csatlakozóval, eredeti HAUER felfogatással, VSS-A-val és VSS-B-vel
- 3-pontos felfogatással
- Kommunális háromszög felfogatás
- Különböző kerekes és udvari rakodók csatlakoztatási keretével
- Egyedi kivitelezéssel

HÓTOLÓLAP

HS



- Ideális bekötőutak, utak és parkolók tisztításához
- Lapmagasság közepén / széleken: 750 / 850 mm
Szélesség: 2000 - 3000 mm

HÓEKE

SRS



- Vastagabb hótakaró esetén ideális, igényes, profi használatra
- SRS-2 kétrészes vagy SRS-3 háromrészes
- Lapmagasság közepén / széleken: SRS-2 1050 / 1220 mm, SRS-3 1200 / 1400 mm
Szélesség: 2800 - 3600 mm

SÓ-ÉS KŐSZÓRÓ

TS-2



- Tartályűrtartalom: 1 m³ / 1,5 m³
- Szórászélesség: 1- 8 m
- Szorosan a traktorhoz illeszthető az optimális súlyelosztás érdekében
- A tartály horganyzott és lakkozott, a szórótányér és az irányítólemez V4A rozsdamentes acélból készült



TERMÉK
ISMERTETŐ

A MÚLTON ALAPULÓ INNOVÁCIÓ A MINDENNAPOKÉRT.

HOMLOKRAKODÓ XB BIONIC

- Profi homlokrakodó 120 - 280 lóerős traktorokhoz
- Nagy traktorokra optimalizált automata reteszelésű „TBS HV” konzolrendszer
- Belső elhelyezésű billentő munkahengerek és mechanikus párhuzamvezérlés X kinematikával
- Az ergonomikusan elhelyezett kezelőegységek és a munkaterületre történő lehető legnagyobb rálátás megkönnyíti a munkavégzést



- A duplafalú keresztmerevítővel ellátott robusztus gép a legkeményebb munkára is alkalmas
- A keresztmerevítőbe védetten beépített hidraulikus „MCV” szelepblokkrendszernek köszönhetően akár 3 kiegészítő hidraulika-funkcióig bővíthető
- Számos kiegészítő rendelhető hozzá a teherhorogtól egészen az elektro-proporcionális egykaros vezérlőig

HOMLOKRAKODÓ POM-VX



- Profi homlokrakodó 50 - 120 lóerős traktorokhoz
- Mechanikus párhuzamvezérlés
- Erős, stabilizált gép a kimagasló ellenállóképesség érdekében
- A hidraulikavezetékeket a gép alatt leszerelhető borítások, fedelek védik
- A védetten elhelyezett hidraulikus „MCV” szelepblokkrendszernek köszönhetően akár 3 kiegészítő hidraulikafunkcióig bővíthető
- Bevált „TBS” konzolrendszer, melyhez opcióként választható „K-II” automata reteszelés vagy az OR felső keretes rendszer
- Számos kiegészítő rendelhető hozzá a teherhorogtól egészen az elektro-proporcionális egykaros vezérlőig

HOMLOKRAKODÓ POM-R



- Könnyű, sokoldalú homlokrakodó 40-100 lóerős traktorokhoz
- Mechanikus párhuzamvezérlés
- Stabil gémpofil
- 3. és 4. hidraulikafunkcióval bővíthető szeleptömbrendszer
- A hidraulikavezetékeket a gép alatt leszerelhető borítások védik
- Bevált „TBS” konzolrendszer, melyhez opcióként választható excentercsapos zárás vagy az OR felső keretes rendszer

MUNKAESZKÖZÖK ÉS TARTOZÉKOK



Lapátok

Földlapát, könnyű terménylapát, nagy úrtartalmú lapát, magas billentésű lapát, silóharapólapát, többfunkciós harapólapát, erdészeti harapólapát, ...



Raklapos eszközök és villák

Raklapvilla különböző kivitelekben, nagybálavilla, bálaszállító villa, trágyavilla, silóharapóvilla, ...



Fogóeszközök, csipeszek

Silóbálafogó, körbálafogó, rotátoros rönkfogó, ...

MUNKAESZKÖZÖK ÉS TARTOZÉKOK



Vezérlők, joystickok

Mechanikus egykaros joystick, ELC ergo elektroproporcionális vezérlő



Speciális eszközök

Munkakosár, teherhorog, forgatószerkezet, munkaeszközadapter, köztes adapter, 3-pont adapter, ...



Ellensúlyok

650 - 2500 kg közötti első és hátsó súlyok

