

# ARBEITSKORB AK2



## Anwendungsbereich:

Der Hauer – Arbeitskorb ist für das sichere Arbeiten entsprechend der jeweils gültigen Vorschriften z. B. in kommunalen Bereichen bestimmt. Der Arbeitskorb ist in der Ausführung mit Dachrahmen TÜV-geprüft. Entsprechend der jeweils lokal gültigen Vorschriften ist nach Montage eine Abnahme der kompletten Einheit Fahrzeug und Arbeitskorb von zugelassenen Prüfstellen erforderlich.

Für Hauer-Frontlader sind dazu Sicherheitspakete bestehend aus einer Senkdrossel für die Hubleitung, damit die max. Hub- und Absenkgeschwindigkeit 0,4 m/s nicht überschreiten kann, und ein Absperrhahn für die Kippleitung lieferbar. Ein Betrieb des Arbeitskorbes ohne Sicherheitspaket am Frontlader ist nicht zulässig.

## Funktionsweise:

Der Hauer – Arbeitskorb AK2 ist in Modulbauweise ausgeführt. Das Grundgerät ist ein Korb mit Handlauf und Gitter an der Rückseite, das zusätzlich mit folgenden Elementen ausgestattet werden kann: Dachrahmen mit rückwärtigem Gitter zur Verwendung mit Stapleraufnahme, Untergestell zur Erhöhung der Arbeitshöhe um 1200mm, Schutzdach inklusive Befestigung zum Schutz gegen herabfallende Gegenstände, Werkzeugkiste, Holz-Schnittschutzauflage für den Handlauf. Die besonders widerstandsfähige Zweikomponenten-Zweischicht-Lackierung bietet einen ausgezeichneten Korrosionsschutz, der im Laufe der langen Einsatzdauer auch erneuert werden kann.

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Gewicht Grundgerät kg
1280	800	1250 / 2150 (mit Dachrahmen)	144



INNOVATION MIT TRADITION FÜRS LEBEN.

## Vorteile:

- Geringes Eigengewicht
- Modulare Bauweise
- Hohe Nutzlast von bis zu 250kg

## Serienausstattung:

- Grundgerät inkl. Handlauf und SWE-EURO oder Hauer
- Grundgerät inkl. Handlauf und Stapleraufnahme
- Gitter an der Arbeitskorb Rückseite
- Anschlagpunkte für Sicherheitsgurte
- Libelle zur Lagebestimmung
- Stabil ausgeführte Abstellfüße
- Einstiegstüre auf der rechten Seite
- Standard Hauer orange oder wahlweise Hauer schwarz matt

## Zusätzlich lieferbar:

- Untergestell mit 1200 mm Höhe
- Dachrahmen mit Gitter rückwärts zu Stapleraufnahme
- Schutzdach inkl. Befestigung
- Schnittschutzauflage am Handlauf
- Werkzeugkiste
- in allen RAL Farben



Dachrahmen mit Gitter rückwärts



Stapleraufnahme



Untergestell mit 1200 mm Höhe



Schnittschutzauflage und Werkzeugkiste

© Hauer 03/2019. Die gezeigten Bilder können vom serienmäßigen Lieferumfang abweichen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.