

PALETTENGABEL MIT HYDRAULISCHEM SEITENVERSCHUB PG-HS



Anwendungsbereich: zum einfachen Verschieben von Ladegut nach links oder rechts

Funktionsweise: Mit dieser Palettengabel können die Zinken ganz einfach und bequem hydraulisch nach links oder rechts verschoben werden.

Der Gabelträger ist 1300 mm breit und kann 200 mm nach links oder rechts verschoben werden. Damit können die Zinken schnell zu einer Palette oder Kiste in Position gebracht werden oder das Ladegut seitlich verschoben werden.

Vorteile:

- schnelle hydraulische Positionierung der Zinken nach links oder rechts
- hochwertige, geschmiedete Zinken
- gefräster Gabelträger für exaktes Verstellen des Zinkenabstands



INNOVATION MIT TRADITION FÜRS LEBEN.

Serienausstattung:


- wahlweise mit Geräteaufnahme SWE-B (System Hauer) oder SWE-Euro (Euro-Hakenaufnahme)
- Standard Palettenrahmen in Hauer orange oder wahlweise Hauer schwarz matt, Zinken in dunkelgrau

Zusätzlich lieferbar:

- viele gängige Aufnahmesysteme
- in allen RAL Farben
- Druckbegrenzungsventil für Betriebsdrücke über 190 bar

Technische Daten:

Ausführung	Zinkenlänge mm	Zinkenprofil mm	Gabelträger Breite mm	Tiefe T mm	Höhe H mm	Verstellbereich mm	Tragkraft kg	Gewicht kg
PG	960	80 / 40	1300			200 nach	1600	261
	1100	100 / 40				links oder	2000	288
	1200	100 / 40				rechts	2000	295



© Hauer 10/2020. Die gezeigten Bilder können vom serienmäßigen Lieferumfang abweichen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

